



QUEEN

STUFE A PELLETT



STUFE AD ARIA, SALVASPAZIO
CANALIZZABILI E TERMOSTUFE
A PELLETT

MINI 5

STUFA A PELLE AD ALTA EFFICIENZA MINI 5

135 m³


Volume riscaldabile



Telecomando



COLORI



Bianco



Bordeaux



Nero



DATI TECNICI

MINI 5

Potenza globale (max - min)	kW	4,9 - 2,3
Potenza nominale (max - min)	kW	4,4 - 2,1
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1 - 0,49
Efficienza (max - min)	%	92,32 – 89,63
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	17 - 11
Autonomia (max - min)	h	22 - 11
Potenza elettrica di esercizio	W	75 - 315
Dimensioni (L x P x H)	mm	470 x 277 x 880
Peso	kg	45

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.



Marchio CE

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente

EN-14785

Norma Europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti



OPTIONAL



MIGNON 6

145 m³

Volume riscaldabile



COLORI



Bianco



Bordeaux



Nero

DATI TECNICI		MIGNON 6
Potenza globale (max - min)	kW	6,15 - 2,7
Potenza nominale (max - min)	kW	5,53 - 2,5
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1,34 - 0,57
Efficienza (max - min)	%	93,34 - 90
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	17 - 11
Autonomia (max - min)	h	19 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	426 x 487 x 770
Peso	kg	45

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



STUFE TRADIZIONALI



STUFA A PELLETT AD ALTISSIMA EFFICIENZA QUEEN 8

160 m³

Volume riscaldabile




Telecomando



COLORI



Bianco



Bordeaux



Nero

DATI TECNICI		QUEEN 8
Potenza globale (max - min)	kW	7,2 - 3,1
Potenza nominale (max - min)	kW	6,3 - 2,9
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1,45 - 0,6
Efficienza (max - min)	%	94,4 - 89,5
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 9
Potenza elettrica di esercizio	W	63 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	438 x 480 x 920
Peso	kg	78

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA QUEEN 10

200 m³

Volume riscaldabile




Telecomando



COLORI



Bianco



Bordeaux



Nero

DATI TECNICI

QUEEN 10

Potenza globale (max - min)	kW	8,87 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	8,02 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1,8 - 0,6
Efficienza (max - min)	%	92,70 - 90,50
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 7
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	438 x 480 x 920
Peso	kg	78

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right


Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA QUEEN 12

230 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



COLORI



Bianco



Bordeaux



Nero

DATI TECNICI

QUEEN 12

Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2 - 0,6
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	438 x 476 x 1010
Peso	kg	81

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA QUEEN 12 C

230 m³

Volume riscaldabile



Canalizzata



COLORE



Bordeaux



Nuovo Display LCD



Telecomando

DATI TECNICI

QUEEN 12 C

Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2 - 0,6
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	499 x 476 x 899
Peso	kg	78

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right


Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

LINEA SLIM



STUFA A PELLETT AD ALTISSIMA EFFICIENZA SLIM 6

160 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



COLORE



Bordeaux



DATI TECNICI

SLIM 6

Potenza globale (max - min)	kW	6,53 - 3,04
Potenza nominale (max - min)	kW	6,14 - 2,92
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1,33 - 0,62
Efficienza (max - min)	%	95,93 - 94,01
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	15 - 10
Autonomia (max - min)	h	16 - 7,5
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	885 x 259 x 890
Peso	kg	74

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

STUFA A PELLETT AD ALTISSIMA EFFICIENZA SLIM 10 CANALIZZABILE

225 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



Canalizzata



COLORE



Bordeaux



DATI TECNICI

SLIM 10 C

Potenza globale (max - min)	kW	9,72 - 3,04
Potenza nominale (max - min)	kW	9,01 - 2,92
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	1,98 - 0,62
Efficienza (max - min)	%	95,93 - 92,66
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 10
Autonomia (max - min)	h	16 - 5
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	935 x 259 x 938
Peso	kg	79

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

LINEA QUEEN CAYENNE



230 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI		CAYENNE 10
Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2,06 - 0,58
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	440 x 460 x 960
Peso	kg	79

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜVRheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE




STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA QUEEN CAYENNE 10 C

300 m³

Volume riscaldabile



Nuovo Display LCD




Telecomando



Canalizzata



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI		CAYENNE 10 C
Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2,06 - 0,58
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	440 x 460 x 960
Peso	kg	81

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right


Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA QUEEN CAYENNE 12

300 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



Nuovo Display LCD



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI		CAYENNE 12
Potenza globale (max - min)	kW	12,3 - 5,2
Potenza nominale (max - min)	kW	11,1 - 4,8
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2,5 - 1,1
Efficienza (max - min)	%	93,50 - 90,20
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	25 - 16
Autonomia (max - min)	h	6,5 - 26,5
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	470 x 480 x 1013
Peso	kg	97

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

STUFA A PELLETT AD ALTISSIMA EFFICIENZA QUEEN CAYENNE 14



DATI TECNICI

		CAYENNE 14
Potenza globale (max - min)	kW	13,2 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	12,5 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2,7 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	98,00 - 94,76
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 560 x 1020
Peso	kg	144

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

STUFA A PELLETT AD ALTISSIMA EFFICIENZA QUEEN CAYENNE 14 C



DATI TECNICI

		CAYENNE 14 C
Potenza globale (max - min)	kW	13,2 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	12,5 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	kg - h	2,7 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	98,00 - 94,76
Condotto scarico fumi	Ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 560 x 1020
Peso	kg	149

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

TERMOSTUFE A PELLETT LINEA QUEEN IDRO



TERMOSTUFA A PELLETT QUEEN IDRO 14

340 m³

Volume riscaldabile



Telecomando



Resistenza in ceramica



Nuovo Display LCD



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI	IDRO 14
Potenza globale (max - min)	kW 14,79 - 5,23
Potenza nominale (max - min)	kW 13,84 - 5,04
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW 10,53 - 3,81
Potenza resa all'ambiente (max - min)	kW 3,31 - 1,22
Consumo orario (max - min)	kg - h 3,01 - 1,06
Efficienza (max - min)	% 96,29 - 93,54
Condotto scarico fumi	ø mm 80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg 26 - 17
Autonomia (max - min)	h 16 - 5,5
Potenza elettrica nom. di esercizio (in accensione)	W 120 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm 470 x 526 x 1002
Peso	kg 140

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜVRheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

TERMOSTUFA A PELLETT QUEEN IDRO 20

440 m³

Volume riscaldabile



Ventilazione standard



Telecomando




Resistenza in ceramica



Nuovo Display LCD



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI

IDRO 20

Potenza globale (max - min)	kW	19,03 - 5,26
Potenza nominale (max - min)	kW	18,22 - 5,08
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	13,98 - 4,2
Potenza resa all'ambiente (max - min)	kW	4,24 - 0,88
Consumo orario (max - min)	kg - h	4,03 - 1,11
Efficienza (max - min)	%	96,71 - 95,74
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	64 - 38
Autonomia (max - min)	h	34 - 9,5
Potenza elettrica nom. di esercizio (in accensione)	W	145 - 400
Dimensioni (L x P x H)	mm	650 x 572 x 1273
Peso	kg	207

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜVRheinland®
Precisely Right


Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano

TERMOSTUFA A PELLETT QUEEN IDRO 24

510 m³

Volume riscaldabile



Ventilazione standard



Telecomando



Resistenza in ceramica



Nuovo Display LCD



COLORE



Bordeaux

DATI TECNICI

IDRO 24

Potenza globale (max - min)	kW	23,12 - 5,26
Potenza nominale (max - min)	kW	21,96 - 5,08
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	17,86 - 4,2
Potenza resa all'ambiente (max - min)	kW	4,1 - 0,88
Consumo orario (max - min)	kg - h	4,89 - 1,11
Efficienza (max - min)	%	96,71 - 94,98
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	lt - kg	64 - 48
Autonomia (max - min)	h	34 - 9,5
Potenza elettrica nom. di esercizio (in accensione)	W	145 - 400
Dimensioni (L x P x H)	mm	650 x 572 x 1273
Peso	kg	207

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

TÜVRheinland®
Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

EN-14785

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE



Design Italiano



AMG S.p.A.
Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
36030 S. Vito di Leguzzano
(Vicenza) Italy
Tel +39 0445 519933
Fax +39 0445 519034
info@amg-spa.com